

ПРАЙС-ЛИСТ на кожух скважинного насоса CNP SJ для горизонтального монтажа

Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.

Конструкция кожуха погружного двигателя разработана для того, чтобы перекачиваемая среда омывала электродвигатель в направлении всасывающей решетки насоса, тем самым оптимизируя охлаждение двигателя.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

Модель скважинного насоса	Диам. двигателя	Диам. трубы	Длина трубы	Цена розница, USD с НДС
SJ1-(6-17)	4"	125	500	782
SJ1-(17-50)	4"	125	1000	788
SJ3-(6-12)	4"	125	500	782
SJ3-(15-43)	4"	125	1000	788
SJ5-(4-8)	4"	160	500	840
SJ5-(12-43)	4"	160	1000	858
SJ8-5	4"	160	500	840
SJ8-(7-18)	4"	160	1000	858
SJ8-(21-50)	4"	160	2000	879
SJ8-(21-50)	6"	200	2000	1 013
SJ12-(5-10)	4"	160	1000	858
SJ12-(13-25)	4"	160	2000	879
SJ12-(13-25)	6"	200	2000	1 013
SJ17-(1-5)	4"	160	1000	858
SJ17-(6-13)	4"	160	1000	858
SJ17-(6-13)	6"	200	1000	984
SJ17-(14-26)	6"	200	2000	961
SJ30-(1-3)	4"	160	1000	858
SJ30-(4-8)	4"	160	1000	858
SJ30-(4-8)	6"	200	1000	984
SJ30-(9-25)	6"	200	2000	961
SJ42-(1-5)	6"	200	1000	932
SJ42-(6-22)	6"	200	2000	961
SJ60-(1-4)	6"	200	1000	932
SJ60-(5-21)	6"	200	2000	961
SJ75-(1)	6"	250	1000	1 034
SJ75-(2-10)	6"	250	2000	1 150
SJ75-(2-10)	8"	300	2000	1 276
SJ75-(11-20)	8"	300	2000	1 276
SJ95-(1)	6"	250	1000	1 087

SJ95-(2-9)	6"	250	2000	1 150
SJ95-(2-9)	8"	300	2000	1 276
SJ95-(10-18)	8"	300	2000	1 276
SJ120-(1-3-2)	6"	300	2000	1 150
SJ120-(1-3-2)	8"	300	2000	1 276
SJ120-(3-1-11)	8"	300	2000	1 276
SJ120-(3-1-11)	10"	300	2000	1 323
SJ150-(1-1-2)	6"	300	2000	1 150
SJ150-(1-1-2)	8"	300	2000	1 276
SJ120-(3-2-9)	8"	300	2000	1 276
SJ120-(3-2-9)	10"	300	2000	1 323
SJ200-1-4	10"	400	2000	1 486